

四、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	制造商企业类型	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	土工布	400g/m²	定制	小型	定制	平米	5000	15	75000	
2	防管涌 土工滤垫	1×1m	定制	小型	定制	组	132	215	28380	
3	防管涌 围井围板	≥1×1.3m	定制	小型	定制	块	100	860	86000	
4	吸水膨胀袋	吸水前重量≤0.6Kg;吸水 时间≤5分钟;吸水后重量 ≥20Kg	定制	小型	定制	条	1000	11	11000	
5	铅丝网片	3×4m	定制	小型	定制	片	300	125	37500	
6	折叠梯	负重：≥150kg;材质：铝 合金、不锈钢	浙江镁多力工具有 限公司	中型	镁多力	把	3	850	2550	

7	铁锹	手把长度：≥1.4m;材质：防锈	定制	小型	定制	把	300	26	7800	
8	▲橡皮舟 (核心产品)	(1) 船体参数: 1. 技术参数: 符合行业标准。 2. V 型船底充气橡皮艇, 采用气艇专用布料, 1.2mm 厚度。 3. 长度≥4.3 米, 宽度≥1.9 米, 独立气室数量: ≥4+1, 额定载重: ≥900kg, 承载人员: ≥8 人, 艇身有抬艇把手不少于 5 个, 安全绳索 2 套;艇头有 2 套安全抓手;防滑铝合金底板带油箱固定装置。 4、耐压性试验:空载时浮囊和龙骨充气 46kPa 时, 静放 30min 无异常;满载时, 浮囊和龙骨充气 46kPa 时, 静放 30min 无异常。 5、气密性试验:浮囊在充气 40kPa 时静放 120min, 无泄漏;龙骨在充气 40kPa 时静放 120min, 无泄漏。 6、承载试验:将橡皮艇放入水中, 额定承载人数(8 人, 75kg/人)均坐于艇内,	山东海上漂游艇有限公司	小型	海上漂	只	1	37500	37500	

		艇未出现断裂、裂纹、撕裂等现象，艇未翻转。 7、载重试验:将橡皮艇放入水中，增加载重至1025kg，艇体任何部分或部件，没有出现断裂、裂纹、撕裂、分离等形式的结构破坏;艇没有翻转和下沉。 8、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 9、艇底结构：艇底V字型结构，水阻小； 10、艇底需配高强度耐磨条纹状护甲3条，宽度150mm，厚度2mm； 11、浮筒设计有间隔膜，起到保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数。 12、包装配置要求：配置铝合金划桨一对。脚踏气泵一个。船包一个，铝合金底板一套，铝合金坐板2块，修补工具一套，说明								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		书一本。 13、▲提供相关检测机构的工业产品检验证书盖章扫描件。 14、▲在船体尾板合适位置制作铭牌，铭牌上面标生产厂家，生产日期，型号标识。 （2）发动机参数： 满足 CB/T 4505-2020 舷外机行业标准。 重量：36 公斤；排量：246 油箱容量：外置 24L； 冷却系统：水 冷 启动系统：手动； 油耗：7.3L/H 马力：15HP 输出功率：≥11KW 点火系统：CDI 换挡位置：前进档-空档-倒档 最高转速：4500/5000 转/分钟 换挡位置：前进-空挡-倒档 起翘方式：手动倾斜 满舵角度（°）：≥左 42，								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		右 43； 起翘角度（°）：≥61。 起动发动机落水 5 分钟后， 沥干、排水后，2 次拉发能 正常起动。 ▲通过舷外机定型试验规 程可靠性试验方法 GJB 968-90 试验要求，可靠性 耐久≥250h 随机配件：外置油箱、油 管、水轮、工具、熄火绳、 备用拉绳、说明书。 注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报 告盖章扫描件								
9	▲救生 绳 抛射器 （核心 产品）	规格：1. 符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》 标准要求。 1、压缩空气工作压力：200 公斤/20mpa/200bar 总体 重量小于 3.5KG，抛射质量 大于 1.5KG。 2、抛射距离：水用时抛射 自动充气救生圈距离可达 70M，陆用时抛射距离可达 100M。 3、抛绳尺寸：Φ 4mm× 120M，抛绳拉力不小于	江苏亚斯安防科 技有限公司	小型	亚斯	套	3	11550	34650	

		2000N. 4、飞行时间：大约 3-5 秒钟。 5、水用浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8KG 以上浮力 6、碳纤维气瓶+快速接头（充气碳纤维气瓶另外购买），重量轻耐压高。 适用范围：1、水上救生：适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现短距离水上救生。 2、陆用救援：适用民用、消防、船对船、船对岸、高楼或山涧等救援场合的抛绳作业。								
10	▲充电类移动照明灯（核心产品）	1、照明装置由 LED 灯头、升降杆（5 节）、信号灯、锂电池组、3 条支撑腿组件、控制面板（按键盒）、背带、蓝牙接收装置（选配辅件：抗风拉绳、地钉）等主要部件组成。 ▲2、灯具具备 5 节升降杆作为升降调节方式，升降杆固定在箱体上，最高升起高度≥3.9m，可以通过	湖北鑫光众晟科技有限公司	小型	鑫光众晟	套	5	12500	62500	

		松开、锁紧升降杆上的松紧扳手，将升降杆升起使用所需要的高度，升降杆上升至所需高度锁紧升降杆后，应能在当前高度可靠固定。 3、灯具可通过手机 APP 控制，蓝牙连接，可远程实现灯光、警示灯的开启及关闭，可调节灯光亮度实现无极调光，可通过 APP 进行电量信息、充电状态查看等，灯具远程控制距离达到 30m 以上： ▲4、灯头外壳防护能力应符合 GB/T4208-2017 中 IP67 的要求。 ▲5、灯具具有 3 个 LED 灯头，每个灯头功率$\geq$60W，光源组成（总功率$\geq$180W）；灯头照射角度可调，三个灯头可手动调整为面向三个方向实现 360 环向照明，也可同时面向一个方向实现单向照明：单个灯头可手动在垂直方向 0~210° 范围内实现垂直翻转，也可在水平方向								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		0~135° 范围内水平旋转。 6、采用锂电池组供电，电池标称额定容量：25Ah， 电池标称额定电压： 22.2V，充电时间：≤5h 7、灯具设有五段式电量显示装置，20%、40%、60%、80%、100%型式显示当前电量状态。 8、光通量 灯头总光通量 ≥25500 lm 9、三灯头单向投射、超强光模式：1米处中心点最大照度：≥ 58000 lx，10米处中心点最大照度：≥680 lx； 三灯头环向照明、超强光模式：1米处中心点最大照度：≥20000 lx，10米处中心点最大照度：≥100 lx； 10、灯具控制面板的两个侧面及正面均设有红蓝警示灯，警示灯可单独开启/关闭。 11、升降系统应有良好的限位性，升降杆在达到最大高度后，1h内升降杆下滑应不超过 6cm。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		12、超强光（聚泛同开超强光）$\geq 6h$、强光（聚泛同开强光）$\geq 9h$、工作光（聚泛同开工作光）$\geq 12h$，强光聚光放电时间$\geq 12h$，工作光聚光放电时间$\geq 18h$； 13、具有聚泛光同开、单独聚光、单独泛光照明等模式； 14、整灯采用一体式，灯具上设有手提把手和背带挂环； 15、支撑腿上有孔位，方便地钉固定，升缩杆上有防风绳孔位，增加稳定性； 16、照明装置在未安装地钉的情况下，应能在风力等级 6 级（风速 $10.8 \sim 13.8m/s$）速下不颠覆，各部件不得产生损坏和可见的永久变形。 照明装置在已安装地钉的情况下，应能在风力等级 8 级（风速 $17.2m/s \sim 20.7m/s$）风速下不颠覆，各部件不得产生损坏和可见的永久变形。								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		17、设备重量≤13kg（不含辅件） 注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报告盖章扫描件								
11	手提防水照明灯	1、符合 GB30734-2014、GB/T 15211-2013 标准、防爆性能应符合 GB 3836.1-2021 的要求。 2、▲防爆等级不低于 Ex dib IC T6 Gb、外壳防护等级:IP68（潜水 1.5m，持续时间 60min）。 3、电量显示：提手处具有电量显示灯，满电显示绿色，电压低至警示电压为红色、尾部应设有红色信号灯。 4、倾斜感应检测功能：灯具可检测持灯人的运动状态，当灯具处于静止状态超过 30s 后，灯具尾部红色信号灯应处于闪烁直至灯具恢复运动。 5、灯具工作模式：灯具应具有强光、工作光、弱光、爆闪和 SOS 信号模式 6、尺寸：尺寸应不大于	湖北鑫光众晟科技有限公司	小型	鑫光众晟	个	30	350	10500	

		69mm x 164mm(直径×长) 7、充电电压保护功能：样机充电时间应不大于 6h，充满电后应具有自动保护功能、低电压报警时间 10-20s. 8、工作时间：强光模式≥8h 工作光模式≥16h 弱光模式≥30h 9、照度检验：5m 处的光照度值应不小于 760Lx，10m 处的光照度值应不小于 270Lx，强光平均值≥470Lx，最小值≥360Lx，弱光平均值≥310Lx，最小值≥270Lx. 10、聚光检验：10m 处的光斑直径应不大于 0.5m(光斑边缘处光照度应为光斑中心 1/2) 11、外观要求：无明显机械损伤、镀涂层剥落损伤和锈蚀现象;控制机构应灵活，紧固部分无松动、裂开、变形以及灌注物溢出现象。 12 低温试验：试验温度 -25℃、持续时间 3h，试验								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		期间样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 低温贮存：$-40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$持续时间应$\geq 16\text{h}$。 高温试验：试验温度 55°C、持续时间 3h，试验期间样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作，高温贮存：$70 \pm 2^{\circ}\text{C}$持续时间应$\geq 16\text{h}$。 注： 提供防爆证书及第三方机构出具的检测报告盖章扫描件。								
12	巡检手电筒	1. 额定功率：$\geq 3\text{W}$。 2. 额定电压：$\geq 3.7\text{V}$，额定容量：$\geq 2.2\text{Ah}$。 3. 连续工作时间：强光≥ 8小时，工作光≥ 16小时。 4. 照度要求：距离灯 5m 处，强光光斑中心照度不小于 258Lx；距离灯 2m 处，强光光斑中心照度不小于 528Lx，3m 处照度应$\geq 600\text{Lx}$。 5. 全密封设计，防水性能好，防护等级：$\geq \text{IP67}$；高硬度合金外壳，抗摔性	湖北鑫光众晟科技有限公司	小型	鑫光众晟	个	50	190	9500	

		达到 1 米高度跌落不影响功能。 6.耐高低温、高湿性能好，可以在各种恶劣环境条件下正常使用。 7. 灯具具有强光、工作光、频闪光三档光，采用轻触式开关。 8. 灯具前端附带四段式电量显示功能，可随时直观查询剩余电量。 9. 充电口采用 Type-C 充电接口，适用所有 USB 输出端口进行充电，方便快捷。 ▲10. 防爆等级：≥ ExdIICT6 Gb，温度测定：最高温度≤70.7℃。 11. 应急功能：灯头采用攻击尖端，紧急情况时可用于击碎玻璃逃生用，具有防滚动功能。 注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报告盖章扫描件								
13	手持式防汛打桩机	打桩深度≥1.5m	永康市澜墨工贸有限公司	微型	澜墨	台	2	3800	7600	

14	手持声呐式水深测量仪	测量深度：≥90m; 声纳频率 200kHz	山东竞道光电科技有限公司	小型	竞道	个	1	4800	4800	
15	汽油发电机	≥10kw	重庆鼎工机电有限公司	中型	鼎工动力	台	10	16500	165000	
16	无人机	支持无人机飞行所有智能操作，包括一键起飞，一键下降，一键返航，航线规划，航点规划，自动返航等功能	深圳市大疆创新科技有限公司	大型	大疆	架	1	13600	13600	
17	便携式工作灯	光源激光灯珠 功率 100W 材质 ABS; 续航 6-15 小时， F85-1	湖北鑫光众晟科技有限公司	小型	鑫光众晟	只	25	250	6250	
18	投光灯	1. 发光角度：90×120 度。 2. 充电方式：配 220V 直充充电器。 3. 电池容量：≥15AH，具有 USB 输出功能。 4. 光功率：200W（LED）。 ▲5. 照明时间：强光≥8H 工作光≥16H。 6. 整灯流明：≥1500lm。 7. 防水级别：≥IP65。 注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报告 盖章扫描件	湖北鑫光众晟科技有限公司	小型	鑫光众晟	只	22	350	7700	

19	电缆	4 芯、4 平方、额定温度 90c、 额定电压 600v、执行标准 UL1277、 导体使用镀锌铜丝、绝缘 使用 XLPE	广东珠江电线电缆 有限公司	小型	珠江电缆	米	800	16	12800	
20	警报器	定 制	浙江温州	小型	定制	只	1	150	150	
21	沙石防汛编织袋	40CM*60CM，帆布	定制	小型	定制	条	9000	3	27000	
22	救生衣	300D 牛津面料 59cm*44cm	定制	小型	定制	件	100	95	9500	
23	铁铤	42.5cm*23.5cm, 含 1, 2 米 把手	定制	小型	定制	把	50	25	1250	
24	洋镐	54cm*5.5cm （含把手）	定制	小型	定制	套	50	35	1750	
25	雨衣	针织布（风衣款）	定制	小型	定制	个	50	100	5000	
26	头灯	1. 灯具至少有工作光、强 光两种光源，通过按压按 钮可进行自由转换，具有 绿色指示灯功能； 2. 人性化的头带设计，头 带柔软，弹性好，长短可	湖北鑫光众晟科 技有限公司	小型	鑫光众晟	个	50	150	7500	

		调；拿掉头带装上帽扣，也可在安全帽上工作；灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位； 3. 具有警示灯设计，当作业中遇到紧急情况时，按压开关转换到频闪光发出求救信号，确保安全； 4. 额定功率；$\geq 3W$； ▲5. 连续放电时间；强光$\geq 5h$/工作光$\geq 10h$； ▲6. 强光工作模式下距灯头中心 1m 处光斑中心的最大照度值$\geq 1000Lx$；距灯头中心 2m 处光斑中心的最大照度值$\geq 300Lx$； 7. 重量；$\leq 100g$； 注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报告盖章扫描件；								
27	雨伞	碰气布，70CM*12K，钢铁骨架	定制	小型	定制	台	100	55	5500	
28	雨靴	pvc 长筒	定制	小型	定制	双	50	60	3000	

29	割草机	发动机功率：≥18 马力， 单缸风冷四冲程，回弹式 绳索手拉启动	成都川威机械制造 厂	小型	川威	台	2	1050	2100	
30	彩条布 4M	1、规格指标：双面覆膜编 织布，每面覆膜 10 g/m²， 幅宽 3.95m，每卷长度 50m， 色泽：红、蓝、白三色。 每平方米质量为 72 克。 2、包装标识：每 50 米为 1 件，外用黑色编织布包装， 4~6 道打包带捆扎，包装 应平整、牢固，每件包装 内放置产品合格证。每件 外包装上用白色黑体字印 有“防汛抗旱救灾物资”， 品名、规格、重量、生产 厂家名称、生产日期等标 识。	定制	小型	定制	米	1000	9	9000	
31	人力推 土车	定 制	定制	小型	定制	台	2	700	1400	
32	移动式 潜水泵	500-10-22KW150-37-22KW	杭州萧山人民潜水 泵厂	微型	人民	台	2	910	1820	
33	潜水泵 配套管	定 制	定制	定制	定制	米	200	20	4000	

34	扎丝	8#	定制	小型	定制	公斤	200	35	7000	
35	钢钎	定 制	定制	小型	定制	根	20	30	600	
36	大锤	12 磅（含把手）	定制	小型	定制	个	20	120	2400	
37	救生圈	检验依据参照 GB/T 4303-2008《救生圈》 1、外径$\geq 700\text{mm}$，内径$\geq 410\text{mm}$。 2、漂浮性能：漂浮于水面 24h 后，试样仍漂浮于水面，不下沉。 3、浮力：$\geq 14.5\text{KG}$。 4、材料：外壳要求高密度聚苯乙烯为壳体；内芯要求填充高密度聚氨酯闭孔泡沫；塑料颜色稳定、抗老化、耐腐蚀、耐重压（无需充气）。 5、产品按国标生产。 6、重量：$\geq 2.5\text{kg}$。	江苏亚斯安防科技有限公司	小型	亚斯安	个	100	100	10000	
合 计 大写人民币 柒拾壹万玖仟陆佰元整									719600	

注：1. 该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

2. 制造商企业类型填写内容为“大型”、“中型”、“小型”或“微型”，投标单位应依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）如实填写。

投标单位（单位电子签章）：信阳耀盛实业发展有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：_____

日期: 2025 年 7 月 4 日