

2.货物（产品）规格一览表

项目名称：蒙阳市教育局义务教育阶段学校设备购置项目

项目编号：蒙财公开-2023-1

序号	设备名称	品牌型号	规格及技术参数	有无技术证明文件	制造商	产地
----	------	------	---------	----------	-----	----



1	学生课桌椅	海玲 金通 金通 JT-	<p>★1. 桌面尺寸为 600*450mm*18mm (±5mm), 桌架升降范围 680mm-780mm。桌面基材为 E1 级高密度板, 四周一次性无接头注塑封边, 无毛刺, 表面平滑。靠近使用者侧为斜面向下。</p> <p>2. 桌斗尺寸为 500*300*160mm (±5mm), 采用 ≥0.8mm 钢板冲压拉伸成型, 桌斗边卷圆, 桌斗角为弧形圆角; 桌斗底部有加强筋, 桌斗下方设置有 25*25*1.2mm 的方管作为托斗撑。</p> <p>3. 桌架采用单立柱套管式升降结构, 立柱上节采用 22*47*1.2mm 钢管, 立柱下节及地脚管采用 30*60*1.2mm (±5mm) 椭圆形管材。托面配件采用 ≥2mm 厚的钢板冲压折弯成型, 托面配件上焊有挂钩。</p> <p>★4. 书包筐采用 φ19*1.0mm 钢管折弯, 与 φ6mm 冷轧钢丝焊接而成, 安装于桌架下方。</p> <p>升降凳参数</p> <p>★5. 凳面尺寸为 240*240mm (±5mm), 凳架升降范围为 380*300mm, 基材采用 E1 级高密度板, 四周封边采用全新 PP 工程塑料一次注塑成型, 封边无接口, 无毛刺, 表面平滑。</p> <p>6. 凳架采用单立柱套管结构, 立柱上节采用 22*47*1.2mm 钢管, 立柱下节及地脚管采用 30*60*1.2mm 椭圆形管材。</p> <p>7. 脚套及升降节采用全新 PP 工程塑料一次注塑成型, 脚套长度 ≥60mm, 脚套底有一卡扣式结构, 可与地脚管凸点结合, 防止脚套脱落。</p> <p>8. 课桌椅工艺及要求: 所有钢材必须符合国家相关标准, 钢架颜色为灰白色, 焊接饱满光滑, 钢砂除锈静电喷涂, 组装后平稳牢固无晃动, 桌面及凳面采用优质国标螺丝连接。</p>	有	郑州金通教学设备有限公司	河南新密市
---	-------	-----------------------	---	---	--------------	-------

2	教师 办公 桌椅	海 玲 金 通 金 通 JT-	<p>办公桌:</p> <p>1、规格尺寸: 1400*700*760mm。</p> <p>2、贴面材料: 采用进口胡桃木木皮饰面, 厚度 0.6mm 厚。</p> <p>3、封边用材: 贴面相同的实木木材。</p> <p>4、基材: 采用环保高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$。各项性能指标均符合国家标准</p> <p>5、油漆: 面皮采用环保 PU 聚酯漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂漆, 符合环保要求。</p> <p>6、五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>★7、教师办公桌须使用低挥发性有机物含量涂料生产, 制造商所生产家具产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 600 克/升、550 克/升、550 克/升。提供国家认可的检测机构出具的该产品涂料 VOCs 含量的检测报告。</p> <p>办公椅:</p> <p>1、规格: 高度 900mm*宽 470mm*深 440mm (±5mm), 座板 450mm (±5mm)</p> <p>2、贴面材料: 采用进口胡桃木木皮饰面, 厚度 0.6mm 厚。</p> <p>3、封边用材: 贴面相同的实木木材。</p> <p>4、基材: 采用环保高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$。</p> <p>5、油漆: 面皮采用环保 PU 聚酯漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂漆, 符合环保要求。</p> <p>6、五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>★7、教师办公椅须使用低挥发性有机物含量涂料生产, 制造商所生产家具产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 600 克/升、550 克/升、550 克/升。提供国家认可的检测机构出具的该产品涂料 VOCs 含量的检测报告。</p>	有	郑州金通 教学设备 有限公司	河南新 密市
---	----------------	--------------------------	---	---	----------------------	-----------

说明：1、设备序号应与技术参数表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3、投标人可将该信息的特性和优点作详细的文字说明。

投标人（单位电子签章）：**河南艾好商贸有限公司**

法定代表人或委托代理人（个人电子签章或签字）：

日期：2023年3月14日



八、技术规格偏差表、商务条款偏差表

(一) 技术规格偏差表

序号	货物名称 或招标文件 条款号	招标规格	投标规格	偏差	说明
1	技术规格	/	/	/	/
1.1	参数名称	/	/	/	/
1.1.1	学生课桌	<p>★1. 桌面尺寸为600*450mm*18mm (±5mm), 桌架升降范围 680mm-780mm。桌面基材为E1级高密度板, 四周一次性无接头注塑封边, 无毛刺, 表面平滑。靠近使用者侧为斜面向下。</p> <p>2. 桌斗尺寸为500*300*160mm (±5mm), 采用≥0.8mm钢板冲压拉伸成型, 桌斗边卷圆, 桌斗角为弧形圆角; 桌斗底部有加强筋, 桌斗下方设置有25*25*1.2mm的方管作为托斗撑。</p> <p>3. 桌架采用单立柱套管式升降结构, 立柱上节采用22*47*1.2mm钢管, 立柱下节及地脚管采用30*60*1.2mm (±5mm) 椭圆形管材。托面配件采用≥2mm厚的钢板冲压折弯成型, 托面配件上焊有挂钩。</p> <p>★4. 书包筐采用φ19*1.0mm钢管折弯, 与φ6mm冷轧钢丝焊接而成, 安装于桌架下方。</p> <p>升降凳参数</p> <p>★5. 凳面尺寸为240*340mm (±5mm), 凳架升降范围为380-440mm, 基材采用E1级高密度板材, 四周封边采用全新PP工程塑料一次注塑成</p>	<p>★1. 桌面尺寸为600*450mm*18mm (±5mm), 桌架升降范围 680mm-780mm。桌面基材为E1级高密度板, 四周一次性无接头注塑封边, 无毛刺, 表面平滑。靠近使用者侧为斜面向下。</p> <p>2. 桌斗尺寸为500*300*160mm (±5mm), 采用≥0.8mm钢板冲压拉伸成型, 桌斗边卷圆, 桌斗角为弧形圆角; 桌斗底部有加强筋, 桌斗下方设置有25*25*1.2mm的方管作为托斗撑。</p> <p>3. 桌架采用单立柱套管式升降结构, 立柱上节采用22*47*1.2mm钢管, 立柱下节及地脚管采用30*60*1.2mm (±5mm) 椭圆形管材。托面配件采用≥2mm厚的钢板冲压折弯成型, 托面配件上焊有挂钩。</p> <p>★4. 书包筐采用φ19*1.0mm钢管折弯, 与φ6mm冷轧钢丝焊接而成, 安装于桌架下方。</p> <p>升降凳参数</p> <p>★5. 凳面尺寸为240*340mm (±5mm), 凳架升降范围为380-440mm, 基材采用E1级高密度板材, 四周封边采用全新PP工程塑料一次注塑成</p>	无偏差	/

		<p>型,封边无接口,无毛刺,表面平滑。</p> <p>6. 凳架采用单立柱套管结构,★立柱上节采用22*47*1.2mm 钢管,★立柱下节及地脚管采用30*60*1.2mm 椭圆形管材。</p> <p>7. 脚套及升降节采用全新 PP 工程塑料一次注塑成型,脚套长度\geq60mm,脚套底有一卡扣式结构,可与地脚管凸点结合,防止脚套脱落。</p> <p>8. 课桌凳工艺及要求:所有钢材必须符合国家相关标准,钢架颜色为灰白色,焊接饱满光滑,钢砂除锈静电喷涂,组装后平稳牢固无晃动,桌面及凳面采用优质国标螺丝连接。</p>	<p>型,封边无接口,无毛刺,表面平滑。</p> <p>6. 凳架采用单立柱套管结构,★立柱上节采用22*47*1.2mm 钢管,★立柱下节及地脚管采用30*60*1.2mm 椭圆形管材。</p> <p>7. 脚套及升降节采用全新 PP 工程塑料一次注塑成型,脚套长度\geq60mm,脚套底有一卡扣式结构,可与地脚管凸点结合,防止脚套脱落。</p> <p>8. 课桌凳工艺及要求:我单位承诺所有钢材必须符合国家相关标准,钢架颜色为灰白色,焊接饱满光滑,钢砂除锈静电喷涂,组装后平稳牢固无晃动,桌面及凳面采用优质国标螺丝连接。</p>		
1.1.2	教师办公桌椅	<p>办公桌:</p> <p>1、规格尺寸:1400*700*760mm。</p> <p>2、贴面材料:采用进口胡桃木木皮饰面,厚度0.6mm厚。</p> <p>3、封边用材:贴面相同的实木木材。</p> <p>4、基材:采用环保高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量\leq1.0mg/L 密度\geq760kg/m³,静曲张度\geq51.2Mpa,吸水膨胀率\leq8.1%。各项性能指标均符合国家标准</p> <p>5、油漆:面皮采用环保 PU 聚酯漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求。</p> <p>6、五金配件:采用优质五金配件。</p> <p>★7、教师办公桌须使用低挥发性有机物含量涂料生产,制造商所生产家具产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于</p>	<p>办公桌:</p> <p>1、规格尺寸:1400*700*760mm。</p> <p>2、贴面材料:采用进口胡桃木木皮饰面,厚度0.6mm厚。</p> <p>3、封边用材:贴面相同的实木木材。</p> <p>4、基材:采用环保高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量\leq1.0mg/L 密度\geq760kg/m³,静曲张度\geq51.2Mpa,吸水膨胀率\leq8.1%。各项性能指标均符合国家标准</p> <p>5、油漆:面皮采用环保 PU 聚酯漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求。</p> <p>6、五金配件:采用优质五金配件。</p> <p>★7、教师办公桌须使用低挥发性有机物含量涂料生产,制造商所生产家具产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于</p>	无偏差	/

		<p>600克/升、550克/升、550克/升。提供国家认可的检测机构出具的该产品涂料VOCs含量的检测报告。</p> <p>办公椅:</p> <p>1、规格:高度900mm*宽470mm*深440mm(±5mm),座板高度450mm(±5mm)</p> <p>2、贴面材料:采用进口胡桃木木皮饰面,厚度0.6mm厚。</p> <p>3、封边用材:贴面相同的实木木材。</p> <p>4、基材:采用环保高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>5、油漆:面皮采用环保PU聚酯漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,符合环保要求。</p> <p>6、五金配件:采用优质五金配件。</p> <p>★7、教师办公椅须使用低挥发性有机物含量涂料生产,制造商所生产家具产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于600克/升、550克/升、550克/升。提供国家认可的检测机构出具的该产品涂料VOCs含量的检测报告。</p>	<p>600克/升、550克/升、550克/升。附件国家认可的检测机构出具的该产品涂料VOCs含量的检测报告详见第六部分:技术文件。</p> <p>办公椅:</p> <p>1、规格:高度900mm*宽470mm*深440mm(±5mm),座板高度450mm(±5mm)</p> <p>2、贴面材料:采用进口胡桃木木皮饰面,厚度0.6mm厚。</p> <p>3、封边用材:贴面相同的实木木材。</p> <p>4、基材:采用环保高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>5、油漆:面皮采用环保PU聚酯漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,符合环保要求。</p> <p>6、五金配件:采用优质五金配件。</p> <p>★7、教师办公椅须使用低挥发性有机物含量涂料生产,制造商所生产家具产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于600克/升、550克/升、550克/升。附件国家认可的检测机构出具的该产品涂料VOCs含量的检测报告详见第六部分:技术文件。</p>		
.....

投标人(企业电子签章)  河南艾分商贸有限公司

法定代表人(单位负责人)或  代理人(签字或签章)

日期: 2023年3月14日 